

Reinigung & Pflege von moderna® vinylböden

moderna® vinylböden sind mit einer widerstandsfähigen PU-Oberfläche ausgestattet, die langjährige Nutzung Ihres Bodens ermöglicht. Damit Sie dauerhaft Freude an Ihrem neuen Boden haben, beachten Sie bitte die folgenden Informationen.

Bauschlussreinigung

Lose aufliegende Partikel sind mit einem Besen oder Staubsauger zu entfernen. Zur Entfernung weiterhin anhaftenden Schmutzes empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen PU-Reinigers, der mit einem gut ausgewrungenen Wischmopp im Mischverhältnis 1:10 aufgetragen wird. Anschließend ist mit klarem Wasser nachzuwischen. Bei Verwendung einer Reinigungsmaschine (erlaubt nur für v-tec 30, v-tec 55, v-tile 55) empfehlen wir die Nutzung roter Pads.

Einpflege

moderna® vinylböden sind werksseitig versiegelt, die eine sofortige Nutzung nach Verlegung erlauben. In stark beanspruchten Objektbereichen lässt sich durch Einpflege mit einem PU-Versiegeler eine noch bessere Schutzwirkung und größere Reinigungsfreundlichkeit erzielen. Hierzu ist der Boden vorher sorgfältig von Schmutz oder anderen Rückständen zu reinigen. Bitte beachten Sie dazu die Herstellerangaben.

Unterhaltsreinigung

Lose aufliegender Staub oder Schmutz kann durch einen Besen oder Staubsauger entfernt werden. Nebelfeuchte Reinigung erfolgt durch einen gut ausgewrungenen Wischmopp oder mit einem feuchten Lappen. Bei starker Verschmutzung wird dem Wischwasser ein für PU-Beläge geeignetes Reinigungsmittel beigelegt. Anschließend mit klarem Wasser gründlich nachwischen. Wasserpfützen sind zu vermeiden. Bei Reinigung mit Einscheibenmaschine (nur bei v-tec 30, v-tec 55, v-tile 55) wird die Verwendung von weichen Pads empfohlen.

Entfernung von Flecken und Gummiabsätzen

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich mit unverdünntem PU-Reiniger in Verbindung mit einem Tuch oder einem kratzfreien, weißen Pad entfernen. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen. Flecken stets möglichst umgehend entfernen!

Noch einige weitere Hinweise

- Zur dauerhaften Werterhaltung empfehlen wir die Verwendung von ausreichend dimensionierten Schmutzmatten vor Eingängen und Sauberlaufzonen.
- Vermeiden Sie allzu intensive Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie dafür ggf. einen geeigneten Lichtschutz.



- Scheuermittel, Bohnerwachs, Heißdampfreiniger oder Polituren sind ungeeignete Reinigungsmittel für moderna® vinyl.
- Boden stets nur nebelfeucht reinigen.
- Zum Schutz gegen Verkratzungen sind Tisch- und Stuhlbeine mit Filzgleitern zu versehen (erhältlich im moderna® Zubehörsortiment). Stuhl- und Möbelrollen müssen dem Typ W (EN 12529) entsprechen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Reifen oder Schutzkappen aus schwarzem Gummi, da diese zu Verfärbungen führen.
- Auf dem Boden stehende Flüssigkeiten sind stets sofort aufzunehmen.
- 35-60% relative Luftfeuchtigkeit bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C sind ideale raumklimatische Bedingungen für moderna® vinylböden.

