

## OEM Flexschlauch

Flexibler Schlauch aus abriebbeständigem Polyester Polyurethan mit eingebetteter kupferbeschichtete Spirale aus Federstahl



### 1.1 Leistungsmerkmale

- Flexibler Schlauch für den Transport von Zu- und Abluft
- Sehr leichter Schlauch mit guter Zugfestigkeit und sehr hoher Dehnung
- Wand aus abriebbeständigem Polyester Polyurethan mit eingebetteter kupferbeschichteter Spirale aus Federstahl

### 1.2 Bestellinformation

Produkt	Beschreibung	Bestellnr.	Typenbezeichnung
OEM Flexschlauch DN 125, 6 m	Flexibler Schlauch Lieferlänge: 6 m	127261	FXS125-6
OEM Flexschlauch DN 125, 10 m	Flexibler Schlauch Lieferlänge: 10 m	125076	FXS125-10
OEM Flexschlauch DN 150, 6 m	Flexibler Schlauch Lieferlänge: 6 m	127262	FXS150-6
OEM Flexschlauch DN 150, 10 m	Flexibler Schlauch Lieferlänge: 10 m	125077	FXS150-10
OEM Flexschlauch DN 180, 6 m	Flexibler Schlauch Lieferlänge: 6 m	127263	FXS180-6
OEM Flexschlauch DN 180, 10 m	Flexibler Schlauch Lieferlänge: 10 m	125750	FXS180-10

## 2 Technische Daten

- Einsatztemperatur: -40°C bis 90°C

### 2.1 Abmessungen

	FXS125-6	FXS125-10	FXS150-6	FXS150-10	FXS180-6	FXS180-10
Durchmesser mm	127	127	152	152	185	185
Max. Unterdruck mbar	756	756	756	756	720	720
Biegeradius mm	r=D					
Materialstärke mm	0,5					
Lieferlänge	6 m	10 m	6 m	10 m	6 m	10 m