

3fit[®]-Press System

SANHA
Passt immer.

Jetzt auch bleifrei und
werkzeugkompatibel



**Das bleifreie Presssystem –
Sicherheit in allen Dimensionen.**

Bleifreie Systemfittings aus Siliziumbronze oder PPSU-Kunststoff mit Werkzeugkompatibilität, Unverpresst-Undicht-Funktion und Gleithaftung für MultiFit[®]-PEX-Kunststoffrohre und MultiFit[®]-Flex 5-Schicht-Verbundrohre.

DVGW-zugelassen

Das 3fit®-Press System: ganz sicher – ganz einfach – ganz zuverlässig

Die neuen Systemfittings aus bleifreier Siliziumbronze und hochwertigem PPSU-Kunststoff

Bei SANHA geht Sicherheit vor. Zufrieden sind wir aber nur, wenn Sie als Fachhandwerker mit unseren Produkten problemlos arbeiten und wirtschaftlich kalkulieren können. So, wie mit den neuen 3fit®-Press Systemfittings für Kunststoff- und Verbundrohrinstallationen.

Trinkwasserverordnung einhalten! Der bleifreie Werkstoff Siliziumbronze (CuSi) der Serie 3fit®-Press Pb-free enthält kein Blei, das an das Trinkwasser abgegeben werden könnte. Damit sind Sie als Verarbeiter auf der sicheren Seite, wenn es um die Einhaltung der Bleibergrenzen geht, und vermeiden jedes Risiko.

Objektgeschäft sichern! Mit der neuen Fittingserie 3fit®-Press PPSU machen Sie keine Kompromisse bei der Sicherheit. Dank des robusten Kunststoffkerns halten Sie alle gesetzlichen Grenzwerte ein und können Ihre Leistung konkurrenzfähig vermarkten.

Problemlos arbeiten! Die neuen 3fit®-Press Systemfittings sind DVGW-geprüft und zeichnen sich durch zahlreiche praxisorientierte Details aus, die ein sicheres, einfaches und zuverlässiges Arbeiten ermöglichen. Deswegen übernehmen wir in Verbindung mit MultiFit®-Flex und MultiFit®-PEX Rohren die Gewährleistung für die Dichtheit der Verbindung.

- 1 Neue bleifreie Materialien CuSi und PPSU mit größerem Querschnitt für weniger Strömungsverluste
Ihr Vorteil: Langfristige normkonforme Sicherheit und Energie-Einsparung für Endkunden

- 2 Volle Werkzeugkompatibilität mit allen gängigen Kunststoff-Pressprofilen
Ihr Vorteil: Vorhandenes Werkzeug ohne Mehraufwand und Sicherheitsrisiko nutzen

- 3 Sinnvolles Produktdesign: Weiße Kunststoffringe mit 6 Sichtfenstern zeigen aus jeder Perspektive korrekt eingeschobenes Rohr
Ihr Vorteil: Einfache und sichere Montage

- 4 Fester Rohrsitz durch innovative Push & Stay Funktion (Gleithaftung)
Ihr Vorteil: Mehr Verarbeitungskomfort – auch bei vertikaler Montage

- 5 Doppelt sicher: Fittings sind unverpresst undicht und verfügen über zwei O-Ringe
Ihr Vorteil: Mehr Verarbeitungssicherheit – natürlich mit allen Zertifizierungen

für TH, B, F H und U Pressbacken



3fit®-Press Lieferprogramm

Alle Fittings auf einen Blick




25090
Pb-free Winkel 90°, beidseitig mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung
32509016	16
32509020	20
32509026	26
32509032	32
32509040	40
32509050	50
32509063	63

35090
PPSU Winkel 90°, beidseitig mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung
13509016	16
13509020	20
13509026	26
13509032	32
-	-
-	-
-	-



25130
Pb-free T-Stück, allseitig mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung
32513016	16
32513020	20
32513026	26
32513032	32
32513040	40
32513050	50
32513063	63


35130
PPSU T-Stück, allseitig mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung
13513016	16
13513020	20
13513026	26
13513032	32
-	-
-	-
-	-



25090G
Pb-free Winkel 90°, mit Pressanschluss u. Innengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
325090G1612	16 x 1/2
325090G2012	20 x 1/2
325090G2034	20 x 3/4
325090G2634	26 x 3/4
325090G261	26 x 1
325090G321	32 x 1



25240
Pb-free Reduziermuffe, beidseitig mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung
3252402016	20 x 16
3252402616	26 x 16
3252402620	26 x 20
3252403220	32 x 20
3252403226	32 x 26
3252404026	40 x 26
3252404032	40 x 32
3252405032	50 x 32
3252405040	50 x 40
3252406340	63 x 40
3252406350	63 x 50

35240
PPSU Reduziermuffe, beidseitig mit Pressanschluss


Art.-Nr.	Abmessung
1352402016	20 x 16
1352402616	26 x 16
1352402620	26 x 20
1352403226	32 x 26
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

325130162016	16x20x16	135130162016	16x20x16
325130201616	20x16x16	135130201616	20x16x16
325130201620	20x16x20	135130201620	20x16x20
325130202016	20x20x16	135130202016	20x20x16
325130202620	20x26x20	-	-
325130261626	26x16x26	135130261626	26x16x26
325130262020	26x20x20	135130262020	26x20x20
325130262026	26x20x26	135130262026	26x20x26
325130262616	26x26x16	-	-
325130262620	26x26x20	-	-
325130321632	32x16x32	135130321632	32x16x32
325130322032	32x20x32	135130322032	32x20x32
325130322632	32x26x32	-	-
325130402640	40x26x40	-	-
325130403232	40x32x32	-	-
325130403240	40x32x40	-	-
325130502650	50x26x50	-	-
325130504050	50x40x50	-	-
325130634063	63x40x63	-	-



25130G
Pb-free T-Stück, mit Pressanschluss u. Innengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
325130G1612	16 x 1/2
325130G2012	20 x 1/2
325130G2612	26 x 1/2
325130G2634	26 x 3/4
325130G3234	32 x 3/4
325130G321	32 x 1
325130G4034	40 x 3/4
325130G501	50 x 1
325130G50114	50 x 1 1/4




25270
Pb-free Muffe, beidseitig mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung
32527016	16
32527020	20
32527026	26
32527032	32
32527040	40
32527050	50
32527063	63

35270
PPSU Muffe, beidseitig mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung
13527016	16
13527020	20
13527026	26
13527032	32
-	-
-	-
-	-



25243G
Pb-free Übergangsnippel, mit Pressanschluss u. Außengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
325243G1638	16 x 3/8
325243G1612	16 x 1/2
325243G1634	16 x 3/4
325243G2012	20 x 1/2
325243G2034	20 x 3/4
325243G2634	26 x 3/4
325243G261	26 x 1
325243G321	32 x 1
325243G32114	32 x 1 1/4
325243G40114	40 x 1 1/4
325243G50112	50 x 1 1/2
325243G632	63 x 2



25359G
Pb-free Halbe Verschraubung, flachdichtend mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung
325359G1612	16 x 1/2
325359G1634	16 x 3/4
325359G2012	20 x 1/2
325359G2034	20 x 3/4
325359G261	26 x 1
325359G32114	32 x 1 1/4
325359G40112	40 x 1 1/2



25270G
Pb-free Übergangsmuffe, mit Pressanschluss u. Innengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
325270G1612	16 x 1/2
325270G2012	20 x 1/2
325270G2034	20 x 3/4
325270G2634	26 x 3/4
325270G261	26 x 1
325270G321	32 x 1

Fordern Sie auch Informationen zu den SANHA Heizkreisverteiltern an.



Die optimal abgestimmten MultiFit®-Flex und MultiFit®-PEX Mehrschichtverbundrohre

25092 G

Pb-free Winkel 90°, mit Pressanschluss u. Außengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
325092G1612	16 x 1/2
325092G2012	20 x 1/2
325092G2034	20 x 3/4
325092G2634	26 x 3/4
325092G261	26 x 1
325092G321	32 x 1

25473 G

Pb-free Wandscheibe, mit Pressanschluss u. Innengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
325473G1612	16 x 1/2
325473G2012	20 x 1/2
325473G2034	20 x 3/4

25580.1

Pb-free Kreuzungs-T-Stück zum mischungsfreien Kreuzen von Leitungen unter Beibehaltung minimaler Aufbauhöhen

Art.-Nr.	Abmessung
325580116	16
3255801201616	20 x 16 x 16
3255801201620	20 x 16 x 20

25478 G

Pb-free Wandscheibe, mit zwei Pressanschlüssen und Innengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
325478G161216	16 x 1/2 x 16
325478G201220	20 x 1/2 x 20

25980 G

Pb-free Montageeinheit

Art.-Nr.	Abmessung
325980G1612	16 x 1/2
325980G2012	20 x 1/2

25271

Pb-free Übergangsmuffe mit Außenpressende

Art.-Nr.	Abmessung
3252711612	16 x 12
3252711615	16 x 15
3252712018	20 x 18
3252712022	20 x 22
3252712622	26 x 22

25290

Pb-free Stopfen, mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung
32529016	16
32529020	20
32529026	26
32529032	32

23000

MultiFit®-Flex, Systemrohr, Mehrschichtverbundrohr für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, in Rollen

Art.-Nr.	Abmessung
12300016	16 x 2,0
12300020	20 x 2,0
12300026	26 x 3,0
12300032	32 x 3,0

23100

MultiFit®-Flex, Systemrohr, Mehrschichtverbundrohr für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, in Stangen à 5 Meter

Art.-Nr.	Abmessung
12310016	16 x 2,0
12310020	20 x 2,0
12310026	26 x 3,0
12310032	32 x 3,0
12310040	40 x 3,5
12310050	50 x 4,0
12310063	63 x 4,5

23200B

MultiFit®-Flex protect, Systemrohr im blauen Schutzrohr, in Rollen

Art.-Nr.	Abmessung
12320016B	16 x 2,0
12320020B	20 x 2,0

23200R

MultiFit®-Flex protect, Systemrohr im roten Schutzrohr, in Rollen

Art.-Nr.	Abmessung
12320016R	16 x 2,0
12320020R	20 x 2,0

23300

MultiFit®-Flex ISO, Systemrohr in Rollen

Art.-Nr.	Abmessung
12330016	16 x 2,0
12330020	20 x 2,0

23400

MultiFit®-PEX, Systemrohr, sauerstoffdicht nach DIN 4726, für die Heizungsinstallation, in Rollen

Art.-Nr.	Abmessung
12340016	16 x 2,0
12340020	20 x 2,0

Mit Sicherheit an Ihrer Seite

SANHA bietet überzeugende Vorteile

Als Familienunternehmen folgen wir seit 50 Jahren einem einfachen Grundsatz: Jedes Rohr und jeder Fitting muss dem Kunden einen Mehrwert an Sicherheit und praktischem Nutzen zu fairen Preisen bieten. Das ist unser Anspruch und gleichzeitig die beste Empfehlung von unseren zufriedenen Kunden.

Als Spezialist für Rohrleitungssysteme bieten wir eine einzigartige Sortimentsbreite und -tiefe für alle gängigen Verbindungstechniken und Anwendungen aus einer Hand. Bewährte Montagetechniken sind ebenso selbstverständlich in unserem Programm wie praxiserprobte Neuentwicklungen.

Und deshalb: SANHA. Passt immer.

- 1 Volle Werkzeugkompatibilität**
SANHA Systemfittings lassen sich branchenweit als einzige mit allen gängigen Originalpressprofilen verpressen – bei voller Gewährleistung. Sie gewinnen Sicherheit durch Fehlerausschluss und sparen Zeit und Geld.
- 2 Großes Sortiment**
SANHA fertigt alle gängigen Werkstoffe und Verbindungstechniken sowie Abmessungen mit höchster Qualität. Sortiment, Beratung, Erfahrung – alles aus einer Hand. Vom Rohrleitungsspezialisten.
- 3 Garantierte Sicherheit**
SANHA verfügt über alle wichtigen Zulassungen und Zertifikate sowie Gewährleistungs- und Haftungsübernahmevereinbarungen mit ZVSHK, BHKS und VDFK. Damit sind Sie auf der sicheren Seite.
- 4 Rundum Service**
SANHA bietet den Komplett-Service, den Sie als Anwender wirklich brauchen: vom flächendeckenden Außendienst über Produktschulungen vor Ort oder im Werk, technische Beratung inklusive Hotline und praxisorientierten Planungsservice bis hin zum kostenlosen Leihwerkzeug.

