

TEILSPEICHERHEIZUNG



Vorteile:

- Die moderne Elektroheizung
- Wand-oder Standmontage
- Nur 7 cm Tiefe
- Option zur Internetregelung
- IP 20 | IP X4
- Eigenstrom nutzbar mit dem TECHNOTHERM Energiemanager

Baureihe TT-KS S

- Unser „Standard“
- Für Bodenaufstellung oder Wandmontage
- 32 zeitlose und moderne Modelle
- Mit umfangreichem Zubehör
- Mit der Eco-Steuerung auch über das Internet regelbar
- RAL 9002
- Mit verschiedenen Thermostatvarianten

Unser „Standard“
Höhe: 63 cm
Tiefe: 7 cm



Standard Regler



Typenreihe	Leistung [Watt]	Abmessungen [cm]	Schutzklasse
TT-KS 500 S Plus RF X4	500	38 x 63 x 7	IP 20 IP 24
TT-KS 1000 S Plus RF X4	1000	68 x 63 x 7	IP 20 IP 24
TT-KS 1200 S Plus RF X4	1200	68 x 63 x 7	IP 20 IP 24
TT-KS 1500 S Plus RF X4	1500	98 x 63 x 7	IP 20 IP 24
TT-KS 1800 S Plus RF X4	1800	98 x 63 x 7	IP 20 IP 24
TT-KS 2000 S Plus RF X4	2000	128 x 63 x 7	IP 20 IP 24
TT-KS 2400 S Plus RF X4	2400	128 x 63 x 7	IP 20 IP 24
TT-KS 2800 S Plus RF X4	2800	158 x 63 x 7	IP 20 IP 24

s= Standard | plus = „plus“-Thermostat | RF = RF Empfänger
X4 = Spritzwasserschutz IP 24

- elegante Oberfläche
sicher, sauber und einfach zu bedienen
- hochwertige Materialien
vollständig steuerbar mittels manueller oder Funk- Steuerung
- nur 70 mm tief
keine Wartung erforderlich bei 100% Leistungsfähigkeit
- Wandbefestigung standardmäßig
- Laufrollen oder Standfüße als optionale Extras erhältlich
- 1,5 m langes Kabel
- Anschluss 220 V~ 50Hz
- einfache Installation
- mit Funkempfänger RF zur problemlosen Steuerung des Gerätes (optional)

Mit Funkempfänger RF



Mit „plus“-Thermostat



TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co. KG
Obere Hauptstraße 61 | 09232 Hartmannsdorf
Telefon: +49 (0) 3722 63370
Telefax: +49 (0) 3722 633720
info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 04/16