



# ERSTE WAHL

**ENERGIE-EINSPARUNG** – wirtschaftlich  
und einfach mit der nachträglichen  
**KELLERDECKEN-DÄMMUNG!**

Die **WIBRO-Kellerdecken-Dämmplatten:**

- einfach und handlich
- kostengünstig
- wirtschaftlich
- schnelle Montage



**WIBRO**<sup>®</sup>  
**BROHLBURG**

LEISTUNGSSTARK DÄMMEN



## Technische Daten

- **Qualitätstyp**  
nach DIN EN 13163  
EPS 035 DI
- **Dicke: 40 mm**
  - R: 0,035 W/mK
  - Wärmedurchlässigkeitswiderstand: 1,14 m<sup>2</sup>K/W
  - Plattenmaß:  
1000 x 500 mm
  - Anz./Paket: 12 Stück
- **Dicke: 50 mm**
  - R: 0,035 W/mK
  - Wärmedurchlässigkeitswiderstand: 1,43 m<sup>2</sup>K/W
  - Plattenmaß:  
1000 x 500 mm
  - Anz./Paket: 10 Stück
- **Dicke: 60 mm**
  - R: 0,035 W/mK
  - Wärmedurchlässigkeitswiderstand: 1,71 m<sup>2</sup>K/W
  - Plattenmaß:  
1000 x 500 mm
  - Anz./Paket: 8 Stück
- **Dicke: 80 mm**
  - R: 0,035 W/mK
  - Wärmedurchlässigkeitswiderstand: 2,29 m<sup>2</sup>K/W
  - Plattenmaß:  
1000 x 500 mm
  - Anz./Paket: 6 Stück
- **weitere Dicken auf Anfrage**

## Fußbodenkälte im Erdgeschoss vermeiden durch die schnelle und kostengünstige Montage der WIBRO-Kellerdecken-Dämmplatten.

### Produktbeschreibung:

Die WIBRO-Kellerdecken-Dämmplatten sind Wärmedämmplatten aus hochwertigem, güteüberwachtem Polystyrol-Hartschaum des Qualitätstyps EPS 035 DI mit umlaufender Stufenfalz, und gefaster Kante.

Die Verlegung mit Stufenfalz ist unkomplizierter als mit Nut und Feder und somit schneller und einfacher. Die gefaste Kante gibt der WIBRO Kellerdecken-Dämmplatte und somit Ihrem Keller einen optischen Mehrwert.

Brandverhalten nach DIN 4102 - B1 bis zu einer Stärke von 80 mm.

### Verarbeitungshinweise:

Die WIBRO-Kellerdecken-Dämmplatten können direkt mit handelsüblichem Flexkleber an der Betondecke befestigt werden oder alternativ mit dem unten benannten Befestigungsmaterial an der Decke angebracht werden.

Durch das handliche Format der Dämmplatten ist eine leichte Montage gewährleistet.

Ihre Heizkosten können mit dieser einfachen Dämmmaßnahme in kürzester Zeit reduziert werden.

### Befestigungsmaterial für die WIBRO-Kellerdecken-Dämmung

- 1 Karton bestehend aus:
  - 60 Stück Befestigungsklammern
  - 12 Stück Randbefestigungsklammern
  - ausreichend für ca. 20 m<sup>2</sup> Deckenfläche



Sicher zu transportieren, ...



...leicht zu montieren – z.B. mit dem speziellen WIBRO-Kellerdecken-Dämmung Befestigungsmaterial.