



Datenblatt: Yonos PICO plus 25/1-6-130

Kennlinien n-constant



Kennlinien Δp -c (constant), Δp -v (variabel)



Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Heizungswasser (gemäß VDI 2035)

Wasser-Glykol-Gemische (max. 1:1; ab 20 %
Beimischung sind die Förderdaten zu überprüfen)

Zulässiger Einsatzbereich

Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur
+25 °C

Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur
+40 °C

Maximal zulässiger Betriebsdruck P_{max}

-10...+110 °C

-10...+95 °C

10 bar

Rohranschlüsse

Rohrverschraubung

Nennweite Flansch

Gewinde

Baulänge L_0

Rp 1

DN 25

G 1 1/2

130 mm

Motor/Elektronik

Energieeffizienzindex (EEI)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung

Störfestigkeit

Drehzahlregelung

Schutzart

Isolationsklasse

Netzanschluss

Drehzahl n

Motornennleistung P_2

Leistungsaufnahme P_1

Stromaufnahme I

Motorschutz

Kabel-Verschraubung Connector

≤ 0,20

EN 61800-3

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

Frequenzumrichter

IP X2D

F

1~230 V, 50/60 Hz

800 - 4200 1/min

30 W

4 - 40 W

max. 0,44 A

nicht erforderlich
(blockierstromfest)

11 PG

Werkstoffe

Pumpengehäuse

Laufrad

Pumpenwelle

Lager

Grauguss (EN-GJL-200)

Kunststoff (PP - 40% GF)

Edelstahl

Kohle, metallimprägniert

Mindestzulaufhöhe am Saugstutzen zur Vermeidung von Kavitation bei Wasser-

Fördertemperatur

Mindestzulaufhöhe bei 50 / 95 / 110 °C

0,5 / 3 / 10 m

Bestellinformationen

Fabrikat

Typ

Art.-Nr.

Gewicht Netto ca. m

Wilo

Yonos PICO plus 25/1-6-130

4215505


1,65 kg

• = zulässig, - = nicht zulässig


Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Datenblatt: Yonos PICO plus 25/1-6-130

Maßzeichnung




Klemmenplan



Blockierstromfester Motor
Wechselstrommotor (EM) 2-polig - 1~230 V, 50 Hz


Maße und Maßzeichnungen: Yonos PICO plus 25/1-6-130

Maßzeichnung



Kennlinien: Yonos PICO plus 25/1-6-130

Kennlinien n-constant



Kennlinien: Yonos PICO plus 25/1-6-130

Bestellinformation: Yonos PICO plus 25/1-6-130

Fabrikat	Wilo
Typ	Yonos PICO plus 25/1-6-130
Art.-Nr.	4215505
EAN-Nummer	4048482758374
Farbe	grün
Mindestbestellmenge	1
Mindestbestellmengeneinheit	PCE
Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	146
Anzahl pro Layer	20

Ausschreibungstext: Yonos PICO plus 25/1-6-130

Hocheffizienzpumpe Wilo-Yonos PICO plus, elektronisch geregelt. Wartungsfreie Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfester Synchronmotor nach ECM-Technologie und integrierter elektronischer Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar für alle Heizungs- und Klimaanwendungen. Regelmodus gemäß der Anwendung Radiatoren-/Fußbodenheizung wählbar.

Serienmäßig mit:

- Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Differenzdruck constant (Δp -c), Differenzdruck variabel (Δp -v), Konstant-Drehzahl (3 Regelkennlinien)
- Integrierter Motorschutz
- LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige des laufenden Verbrauchs in Watt
- Automatische Deblockierfunktion
- Manuelle Entlüftungsfunktion zur Entlüftung des Rotorraumes
- Manueller Neustart
- Wärmedämmschale serienmäßig

Zulässiger Einsatzbereich

Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +25 °C: -10...+110 °C

Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +40 °C: -10...+95 °C

Maximal zulässiger Betriebsdruck $P_{\max}$: 10 bar

Rohranschlüsse

Rohrverschraubung: Rp 1

Baulänge L_0 : 130 mm

Motor/Elektronik

Energieeffizienzindex (EEI): $\leq 0,20$

Elektromagnetische Verträglichkeit: EN 61800-3

Störaussendung: EN 61000-6-3

Störfestigkeit: EN 61000-6-2

Drehzahlregelung: Frequenzumrichter

Schutzart: IP X2D

Isolationsklasse: F

Netzanschluss: 1~230 V, 50/60 Hz

Drehzahl n : 800 - 4200 1/min

Motornennleistung P_2 : 30 W

Leistungsaufnahme 1~230 V P_1 : 4 - 40 W

Strom max. I : 0,44 A

Motorschutz: nicht erforderlich (blockierstromfest)

Kabel-Verschraubung Connector: 11 PG

Werkstoffe

Pumpengehäuse: Grauguss (EN-GJL-200)

Laufgrad: Kunststoff (PP - 40% GF)

Pumpenwelle: Edelstahl

Lager: Kohle, metallimprägniert

Mindestzulaufhöhe am Saugstutzen zur Vermeidung von Kavitation bei Wasser-Fördertemperatur

Mindestzulaufhöhe bei 50 °C: 0,4999974 m

Mindestzulaufhöhe bei 95 °C: 2,999995 m

Mindestzulaufhöhe bei 110 °C: 10 m

Mindestzulaufhöhe bei 130 °C H : 0 m

Bestellinformationen

Art.-Nr.: 4215505

EAN-Nummer: 4048482758374

Gewicht Netto ca. m : 1,65 kg

Fabrikat: Wilo

Bezeichnung: Wilo-Yonos PICO plus 25/1-6-130