



*Montage des Stellmotors
Abflachung oben rechts 45° positionieren
Motor aufstecken und einrasten.

AFRISO
AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Lindenstraße 20, 74363 Güglingen
www.afriso.com

**PrimoTherm® K 180-2 DN32
3-WM-SM Vario**

Art.-Nr.: 79502

4 049827 182694

G1 1/4 IG

G2 AG
G1 1/4 IG

G1 1/2 AG

ARM 343 ProClick
6Nm,120s,230V

KWILJ xxx

79502-00_VE1

Bestandteil PG-BG
05 01 02 18

Flachdichtung $\varnothing 56 \times 34 \times 3$ EPDM 2x

Überwurfmutter G 2

Verschraubung G2 x G1 1/4i

2x Flachdichtung $\varnothing 56 \times 34 \times 3$ EPDM

2x Überwurfmutter G 2

Doppelnippel G 1 1/4 x G1 1/2
mit O-Ring 35x3 EPDM

Zub.beutel Befestigung
- 05 00 41 75 -

900000 8120	1 St.	Stockschraube 8x120 Stahl verzinkt
900000 8160	1 St.	Stockschraube M8x160 Stahl verzinkt
827 000 0009	2 St.	Dübel allzweck Shark Pro 10x56mm Würth
900934 8000	2 St.	Sechskantmutter EN24032 M8 ST verz.
909021 8424	2 St.	Unterlegscheibe M8 $\varnothing 8,4 \times \varnothing 24$ DIN9021
800 000 0122	0,15 m	Halbschlauchfolie 190x3mm/50µm

Verpackung	Hinweis	Ident. Nummer
BA Stellmotor		900 300 0934
2x Zub. Verschraubung G2xG1 1/4		Bestandteil PG-BG 05 01 02 18
2x Zub. Verschraubung G1 1/4 x G1 1/2		Bestandteil PG-BG 05 01 02 18
Ü-Mutter-Set mit Dichtungen (Pumpe)		Bestandteil PG-BG 05 01 02 18
Zubehörbeutel Befestigung		05 00 41 75
Betriebsanleitung DE,EN,FR,PL		900 000 0973
Aufkl. Bogen HK-Beschriftung		852 000 6748
Karton 500x265x200 mm	VE1	800 000 0860
Kartoneinlage PT K		800 000 0862
Etikett 110x180 weiß,S-beedr.	VE1	110x180WS
Europalette	VE 24	

AFRISO	Freiometrieren DIN ISO 2768 mittel	Maststab 1:2	Vzg. Nr.:
	Druck Name	PrimoTherm K 180-2 DN32 3-WM-SM VARIO	
	Bearb. 19.02.2020		
	Gez. 12.05.2020		
Norm			
FAD: C:B2C6A99Z:SZX	79502		Blatt 01
Zust.: Änderungen Datum Name Druckdatum: 20.04.2021 Ers. f.:			
Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise unbefuglich verwendet werden.			