

WÄRMESPEICHERHEIZUNG



Vorteile:

- Die moderne Elektroheizung
- Standmontage / Wand-aufhängung
- Nur 7 cm Tiefe
- IP 20 | IP X4

Baureihe TT-KS S mit DSD Thermostat

- Unser „Standard“
- Mit umfangreichem Zubehör
- Mit dem „DSD“-Thermostat RAL 9003

Auf Standfüßen oder Rollen:

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet

Unser „Standard“
Höhe: 63 cm
Tiefe: 7 cm

„DSD“-Thermostat



Typenreihe	Leistung [Watt]	Abmessungen [cm]	Schutzklasse
TT-KS 500 S DSD	500	38 x 63 x 7	IP 20 IP 24
TT-KS 1000 S DSD	1000	68 x 63 x 7	IP 20 IP 24
TT-KS 1500 S DSD	1500	98 x 63 x 7	IP 20 IP 24
TT-KS 2000 S DSD	2000	128 x 63 x 7	IP 20 IP 24
TT-KS 2800 S DSD	2800	158 x 63 x 7	IP 20 IP 24
s= Standard DSD = „DSD“-Thermostat X4 = Spritzwasserschutz IP 24			

- elegante Oberfläche
- sicher, sauber und einfach zu bedienen
- hochwertige Materialien
- vollständig steuerbar mittels manueller oder Funk- Steuerung
- nur 70 mm tief
- keine Wartung erforderlich bei 100% Leistungsfähigkeit
- Wandbefestigung, Laufrollen oder Standfüße
- 1,5 m langes Kabel
- Anschluss 220 V~ 50Hz
- einfache Installation

Download kostenlose App



Mit „DSD“-Thermostat

- elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagsregelung
- Fernbedienungsoption
- adaptiver Regelung des Heizbeginns
- Erkennung offener Fenster



TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co. KG
Reinhard-Schmidt-Str. 1 | 09217 Burgstädt
Telefon: +49 (0) 3724 6686 9 0
Telefax: +49 (0) 3724 6686 9 20
info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 08/24