

# Filter-Ersatzteile

RK: G	Beschreibung	PG			Art.-Nr.	Preis €
	<b>Opticlean MC-7 *</b> Feinstfilter 5–20 µm, kurz, Filterfläche: 700 cm <sup>2</sup>	1	1	240	<b>20319</b>	
	<b>Opticlean MC-18 *</b> Feinstfilter 5–20 µm, lang, Filterfläche: 1.850 cm <sup>2</sup>	1	1	120	<b>20318</b>	
	<b>Opticlean MS-5 *</b> Feinstfilter 20–35 µm, kurz, Filterfläche: 500 cm <sup>2</sup>	1	-	25	<b>20308</b>	
	<b>Wechselfilter-Kartusche</b> Maschenweite: 12–30 µm, Filterfläche: 967 cm <sup>2</sup>	3	1	-	<b>70010</b>	
	<b>Adapter Wechselfilter-Kartusche</b> auf AFRISO Filter	1	1	-	<b>70020</b>	
	<b>Sikusieb kurz, 50–70 µm blau</b> Filterfuß ABS weiß, Gravur „Made in Germany“ im Karton zu 25 Stück	1	-	25	<b>20038</b>	
	<b>Sikusieb kurz, 50–70 µm blau</b> Filterfuß ABS weiß, Gravur „Made in Germany“ im Karton zu 100 Stück	1	-	100	<b>20045</b>	
	<b>Sikusieb Optimum, 50–70 µm blau</b> Filterfuß ABS weiß, Gravur „Made in Germany“	1	1	-	<b>20053</b>	
	<b>Filzsieb</b> im Karton zu 25 Stück	1	-	25	<b>20031</b>	
	<b>Filzsieb</b> einzeln verpackt in wiederverschließbarem Beutel, im Karton zu 100 Stück	1	-	100	<b>20034</b>	
	<b>Edelstahlsieb 100 µm</b> im Karton zu 250 Stück	1	1	250	<b>20032</b>	
	<b>Filtertasse kurz</b> Kunststoff für Saugbetrieb	Standard	1	-	10	<b>20254</b>
		Mit Entleereinrichtung und transparentem Entleer- schlauch Ø 6 x 500 mm	1	-	10	<b>20257</b>
	<b>Filtertasse Optimum</b> Kunststoff für Saugbetrieb	Standard	1	-	10	<b>20258</b>
		Mit Entleereinrichtung und transparentem Entleer- schlauch Ø 6 x 500 mm	1	-	10	<b>20262</b>
	<b>Filtertasse aus Messing</b> für Druckbetrieb, ohne Überwurfmutter	1	1	-	<b>20261</b>	
	<b>O-Ring</b> für Filtertasse	1	-	10	<b>20422</b>	
	<b>Service-Box Optimum</b> im Karton, je 4 x Dichtringe und Art.-Nr. 20053, 20258	1	1	-	<b>20260</b>	

## i

\* **Opticlean-Feinstfilter** haben eine bis zu 37-fach größere Filterfläche als herkömmliche Filtereinsätze und zeichnen sich durch eine besonders hohe Schmutzaufnahme aus. Filterfeinheiten von nominal 5 µm (absolut 20 µm) Abscheidung sind realisierbar.

Selbst kleinste Wassertropfchen und Emulgat werden sicher abgetrennt. Opticlean-Filterpatronen passen in jeden handelsüblichen Heizölfilter, sind metallfrei und können umweltschonend in den dafür vorgesehenen Recyclingkreislauf zurückgeführt werden.