

TECHNISCHE DATEN

Mindestwandstärke	[mm]	285
Wandbohrung	[mm]	Ø 162
Wärmebereitstellung	[%]	86
Wärmebereitstellungsgrad Ø	[%]	82
Volumenstrom	[m³/h]	23
Volumenstrom Querlüftung	[m³/h]	46
Leistungsaufnahme	[W]	1,7 - 5,1
Betriebsspannung	[V DC]	12
Schalldruckpegel normal (W)	[dB(A)]	20 – 44
Schalldruckpegel silent (WS)		20 – 41
Normschallpegeldifferenz	[dB]	35 – 42
Energieeffizienzklasse		A+



MERKMALE

Funktion	Dezentrales Lüftungssystem für die Verwendung im Neubau und der Sanierung
Innenabdeckung	Innenblende aus verzinktem Stahlblech überstreichbar. Standard 202 x 204 x 42 mm, Silent 202 x 204 x 62 mm. Oberblech in RAL 9010, Montageblech in RAL 7026
Außenhaube	Außenhaube mit Regenabtropfeigenschaft aus Edelstahl, wahlweise Edelstahl geschliffen oder beschichtet in RAL 9010, Wunschfarbe ab Bestellmengen von 50 Hauben möglich, Haube kann überstrichen werden. Außenhaube Standard 217 x 195 x 55 mm, Außenhaube Silent 217 x 195 x 75 mm
Wandeinbauhülse	Wandeinbauhülse rund Ø 158 x 480 mm
Wärmerückgewinnung	Regenerativer Keramik Wärmespeicher mit hexagonalen Kanälen für maximale Wärmerückgewinnung und Schallbrechung mit bis zu 90%
Ventilator	Hocheffizienter Ventilator von ebm-papst
Lüftungsstufen-/modi	3 Lüftungsstufen, Filterwechselanzeige, Betrieb Wärmerückgewinnung, Betrieb Querlüftung
Frostschutz	automatisch

STEUERUNG, ZUBEHÖR

Bedienung	Einfache Bedienung über Stufen Taster
Sensorik	Feuchtesensor, CO ₂ -Sensor, VOC-Sensor
Schallschutz	Gesonderte Systeme auf Kundenwunsch
Filter	2 Filter G3 auf Aussen- und Innenseite, Gesamtfilterstufe M5 mit Zusatz Innenhaube: Pollenfilter ISO ePM1 >50% (F7), HEPA-Filter ePM0,3 >99,9%

HERSTELLERGARANTIE

5 Jahre auf Ventilator und Elektronik, 10 Jahre auf den Wärmespeicher.
Umfang der Garantiebedingungen unter www.selfio.de